Паспорт

Общие сведения об изделии

Наименование изделия **ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ НА PN 10 DN 500**

Обозначение изделия: 30ч915бр, 30ч515бр

Предприятие-изготовитель: ООО «НСТА» г. Москва

Номер изделия_____

Сведения о сертификации Сертификат соответствия № C-RU/AB01.B/00416 выдан 21.08.2012г., действителен по 19.08.2017г.

Дата изготовления_____

Назначение: Предназначена для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для нужд народного хозяйства

Основные технические данные и характеристики

Наименование параметра		Показатель
Условный проход (номинальный размер) DN, мм		500
Номинальное (условное) давление PN, МПа		1,0
Температура рабочей среды, °С		100
Коэффициент сопротивления		0,5
Рабочая среда		Вода
Масса, кг, без привода, не более		900
Изготовление и поставка		ТУ3700-001-66364821-2010
Привод	Тип и зав №	В
	Паспорт	-
Настройка муфты ограничения крутящего момента	на открытие Нм (кгс/м)	783
	на закрытие Нм (кгс/м)	664
Особые отметки: Пропуск среды в затворе, $см^3$/мин, не более		3,0

Паспорт

Материал основных деталей

Наименование детали	Марка материала	Наименование детали	Марка материала
Корпус	Сч18	Прокладка	ПОН-Б
Крышка	Сч18	Набивка	АП-31
Сальник	Сч18	Ответные	
Шпиндель	20х13	Фланцы	ВСт3сп2
Диск	Сч18		

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Задвижка чугунная 30ч915бр, 30ч515бр

Руководство по эксплуатации - 2 экз. на партию изделий в один адрес.

Паспорт - 2 экз. на партию в один адрес.

Запасные части.

Свидетельство о приемке и консервации

Задвижка чугунная 30ч915бр, 30ч515бр соответствует ТУ 3700-001-66364821-2010 и признана годной для эксплуатации.

Дата консервации_____

Срок консервации_____

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийная наработка 350 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Отметка ОТК

_____

(подпись, дата, фамилия)

М.П.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ООО «НСТА»

ЗАДВИЖКА

клиновая двухдисковая
с выдвижным шпинделем
на PN 1,0 МПа
30ч915/515бр
Паспорт